



ADHESIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISOS

BUILDER SERIES

Un versátil adhesivo en espuma en gel para madera seca, húmeda y congelada

El Adhesivo para la Construcción de Contrapisos de Touch 'n Foam Professional es una espuma para pistola de un solo componente y apta para todos los climas que se condensa rápidamente en un adhesivo en gel de alta resistencia. Úselo en montajes de madera sobre madera, sistemas de pisos pegados, madera dimensional y con tratamientos, madera contrachapada y OSB. Supera los estándares de rendimiento en adhesivos de la industria, incluyendo la adhesión a madera seca, húmeda y congelada.

Beneficios del adhesivo para construcción de contrapisos

- Rinde 10 veces más que las masillas para calafateo adhesivas tradicionales*
- Ayuda a prevenir chirridos en el piso
- Se adhiere a madera húmeda y congelada
- Sin aroma
- Se instala más rápido
- Une espacios pequeños en superficies irregulares
- Ayuda a impedir que se salgan los clavos
- Bajos COV

Cómo usarlo

Siempre consulte los códigos edilicios de su localidad antes de aplicar los selladores de Touch 'n Foam. Para mejores resultados, aplicar un cordón continuo de 1/2" a entre 16° y 38°C (60° y 100°F), y con 40% o más de humedad relativa. El producto puede también resistir temperaturas entre -5°-41°C (23°-105°F). En un lapso de 20 minutos, instale los paneles en el contrapiso (u otro sustrato) y siga las instrucciones recomendadas para clavos y ajustes. Si demora más de 20 minutos y se seca o se endurece la espuma, quite la espuma y repita la aplicación.

Instrucciones:

1. La espuma se adhiere rápidamente a la piel; use guantes, protección ocular y ropa de trabajo durante la aplicación. Utilice paños para limpiar. La superficie debería estar libre de aceite, grasa y exceso de humedad. Para mejores resultados, aplicar a temperaturas entre 16° y 38°C (60° y 100°F), y con 40% o más de humedad relativa. El producto puede también resistir temperaturas entre -5°-41°C (23°-105°F).
2. Para adjuntar con facilidad el envase a la pistola, coloque vaselina en la canasta del aplicador antes de colocar el envase. No ajuste en exceso.
3. Después de colocar el envase en el aplicador, sacuda vigorosamente durante 30 segundos.
4. Ajuste la perilla de flujo en la parte trasera de la pistola y presione el gatillo para comenzar la aplicación. Aplique la espuma en gel con el envase en posición invertida. Primero haga una prueba del grosor del cordón en material de descarte. Controle el tamaño del cordón ajustando la perilla de flujo.
5. Aplique un cordón constante de 1/2" de grosor en postes, viguetas, paneles u otras superficies.
6. En un lapso de 20 minutos, instale los paneles en el contrapiso (u otro sustrato) y siga las instrucciones recomendadas para clavos y ajustes. Si demora más de 20 minutos y se seca o se endurece la espuma, quite la espuma y repita la aplicación.

Seguridad

Importante: lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar. Siempre use equipo de protección personal adecuado, incluyendo guantes, ropa y protección ocular. Utilizar en lugares bien ventilados. Utilice paños para limpiar. El producto es inflamable durante su colocación, por lo que debe apagar todas las fuentes de llama antes de usarlo. Use el Limpiador de Espumas de Poliuretano de Touch 'n Foam para limpiar la espuma húmeda de las herramientas. Consulte las instrucciones del fabricante o solicite que se le envíen por fax las instrucciones de Convenience Products llamando al Servicio de Atención al Cliente al 1-800-325-6180.

Primeros auxilios

La sobreexposición a los vapores puede provocar mareos o dolor de cabeza; en tal caso, retirarse a tomar aire fresco. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y reciba atención médica de inmediato. En caso de ingestión, consulte a un médico. En caso de contacto con la piel, limpie de inmediato la espuma sin curar con un paño o una toalla, y lave con agua y jabón. Todo residuo o espuma curada se quitará en forma gradual. Un método alternativo para retirar la espuma es el siguiente: Aplique una cantidad generosa de vaselina o lanolina, colóquese guantes de plástico y espere una hora. Con un paño limpio quite la vaselina frotando firmemente, y repita el proceso de ser necesario. No utilice solventes para quitar la espuma húmeda o curada. Para más información sobre la seguridad del producto consulte la Hoja Informativa o llame al 1-800-325-6180.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

*Cobertura: Un envase de 24 onzas de Contrapisos rinde 480 pies lineales de gel adhesivo. La adherencia en un cordón de 1/2" se compara con la aplicación de un cordón de un cartucho de 3/8". El rendimiento variará según el sustrato, el estilo de la aplicación, las condiciones climáticas y el tamaño del cordón.



PRODUCTO #	TAMAÑO	PAQUETE DE CAJAS	CÓDIGO DE BARRAS UPC	UPC DE PAQUETE PARA CONTRATISTA	CÓDIGO DEL CARTÓN
4004532420	24 oz	6	0 75650 32420 2	0 75650 32421 9	1 00 75650 32420 9



Convenience Products

866 Horan Drive • Fenton, MO 63026-2416 • (800) 325-6180
Country of origin: USA / Hecho en E.U.A.

www.touch-n-foam.com