



SELLADOR EN ESPUMA

SELLADOR AISLANTE DE POLIURETANO DE 1 COMPONENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sellador en espuma de Touch 'n Foam® Professional es un sellador de poliuretano expandible de alto rendimiento, de un solo componente, que cura con humedad. Use el Sellador en Espuma cuando necesite una gran expansión para rellenar y sellar espacios y grietas más grandes. La fórmula pierde adhesividad al tacto en 30 minutos, y seca en 4 horas.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fácil de usar
- Proporciona un sellado permanente contra la infiltración de aire, humedad e insectos
- Es más fácil de usar que los selladores de penetración de tipo calafateado
- Se adhiere a materiales comunes para la construcción como madera, hormigón, placas de espuma aislante, metal, plástico y tablaroca
- Reduce la pérdida de energía
- Sin productos químicos que dañan el ozono
- No se encoge
- No atrapa humedad, polvo ni alérgenos como otros aislantes de fibra de vidrio
- Se expande rellenando espacios de hasta 1/2" (12.5 mm) de ancho, reduciendo los intercambios de aire
- Estructura de células cerrada
- Rinde hasta 15300 pies lineales @ cordón de 1/4"
- Espuma clase 1

USOS TÍPICOS

Use el Sellador en Espuma para hermetizar y aislar en forma permanente huecos y grietas de hasta 1/2" (12.5 mm) de ancho. Bloquea ráfagas de aire, humedad e insectos y a la vez aumenta el confort y reduce el uso energético en aplicaciones comerciales, industriales, agrícolas y residenciales. Úselo para sellar en plomería, salidas de ventilación, cajas de electricidad o entre placas durmientes y losas. Proporciona una barrera veloz y económica de sellado contra el aire y la humedad.

El Sellador en Espuma Touch 'n Foam Professional ofrece soluciones permanentes de sellado aislante y hermético en materiales de componentes para la construcción que incluye madera, mampostería, placas de espuma aislante, metal, plástico y tablaroca.



El kit incluye manguera de 10' y varilla aplicadora.



Conecte la manguera y la varilla aplicadora al cilindro.



Mueva la varilla hacia la posición de abierto y dispense.

PRODUCTO NO.	TAMAÑO	EMPAQUE DE CAJAS	UPC	DIMENSIONES DE LA CAJA	RENDIMIENTO
4001110001	10 lb.	1 cada una	0 75650 00036 6	8" x 8" x 16.5"	15,300 pies lineales @ cordón de 1/4"